

# HP70SFCT19RBVCI

- インバーター搭載 7 圧可変
- 逆洗濾過フィルターで高精度濾過を実現
- 濾過したスラッジを外部排出しスラッジ濃度上昇抑制
- 油性・水溶性 どちらにも対応可能
- 冷却装置付で最適な温度管理

**圧力** 7.0MPa

**ポンプ** ギヤポンプ

**フィルター** 逆洗セラミックフィルター

**冷却装置** 有り

**その他** クッションタンク+スラッジ排出タンク装備



※圧力・流量はお客様のご希望で変更可能です。

外観寸法	幅(mm)	955mm
	奥行き(mm)	1480mm
	高さ(mm)	1565mm
最大吐出圧力(MPa)		7.0MPa
最大吐出量(L/min)	60Hz	26L/min(油性) 19L/min(水溶性)
モーター出力 (kW)		4.0kW
濾過精度 (μm)		20 μm
タンク容量(L)	クリーンタンク	218L
	ダーティータンク	58L
重量(kg)		330kg

**製品番号 : 0590451000**

※お問い合わせの際にこの番号をお伝えいただくと、よりスムーズにご案内できます。

製品や料金についてのご質問、ご契約に関してのご相談、その他ご意見など、お気軽にお問い合わせください。

[お問い合わせへ▶](#)

