

MC070025SNHUCL

- 二槽タンク採用により一次濾過(粗濾過)、二次濾過(高精度濾過)を一台に集約
- 二次濾過のスラッジは自動排出でエレメントメンテナンス頻度が減らせる
- スクリューポンプ搭載機
- 水溶性専用機

圧力 7.0MPa

ポンプ スクリューポンプ

フィルター 高精度サイクロン + ADF フィルター

冷却装置 有り

その他



※圧力・流量はお客様のご希望で変更可能です。

外観寸法	幅(mm)	1330mm
	奥行き(mm)	690mm
	高さ(mm)	1520mm
最大吐出圧力(MPa)		7.0MPa
最大吐出量(L/min)	50Hz	19L/min
	60Hz	25L/min
モーター出力 (kW)		5.5kW
濾過精度 (μm)	一次濾過 (高精度サイクロン)	10 μm(公称)
	二次濾過 (ADF フィルター)	20 μm
タンク容量(L)	クリーンタンク	260L
	ダーティータンク	80L
重量(kg)		300kg

製品番号 : 8110861000

※お問い合わせの際にこの番号をお伝えいただくと、よりスムーズにご案内できます。

製品や料金についてのご質問、ご契約に関してのご相談、その他ご意見など、お気軽にお問い合わせください。
[お問い合わせへ▶](#)

